

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE / DECLARATION OF PERFORMANCE**  
**Documento tecnico di accompagnamento / Technical accompanying document****DoP n° GE19K40T00IKO\_G4\_003**

1. Codice di identificazione unico del prodotto / Product identification code:

GE19K40T00IKO - WATERPROOF.MATERIAL P KG 4 TALC (1X10)

| Caratteristiche tecniche /<br>Technical data | Metodo prova /<br>Test method | Unità di misura /<br>Units | Valori / Value | Tolleranze /<br>Tolerances |
|----------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
| Peso / Weight:                               | EN 1849-1                     | kg/m2                      | 4              | ± 5%                       |
| Spessore / Thickness:                        | EN 1849-1                     | mm                         | --             | --                         |
| Lunghezza / Length:                          | EN 1848-1                     | m                          | 10             | - 1%                       |
| Larghezza / Width:                           | EN 1848-1                     | m                          | 1              | - 1%                       |

2. Destinazioni d'uso previste / Intended uses:

**EN Standard**

13707:2004+A2:2009

**Destinazioni d'uso previste / Intended uses**

Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing

Conformità ad altri standard locali / Conformity to local standards: N.A.

Sistema / System :

multistrati / multilayer

Strato / Layer:

Sottostrato o strato intermedio / Underlay or intermediate layer

Metodo di posa / Method of application:

Fiamma/Torch

3. Fabbricante / Manufacturer:

Copernit SpA - Via Provinciale Est, 64 - 46020 Pegognaga (MN) - Italy - www.copernit.it

4. Mandatario / Authorised representative:

N.A.

5. Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto / Systems of assesment and verification of constancy of the product performances

**EN Standard**

13707:2004+A2:2009

**Sistema AVCP / AVCP System**

AVCP 2+

6a. In accordo con i sistemi AVCP sopraindicati, i seguenti Notified Body hanno rilasciato i certificati di conformità del sistema di controllo di fabbrica (Factory Production Control) / According to the above mentioned AVCP systems, the following Notified Bodies issued the related FPC certificate of conformity.

**EN Standard**

13707:2004+A2:2009

**Notified Body**

SGS INTRON

**Codice di notifica / Notification code**

0958

**Certificato / Certificate**

0958-CPR-2023

6b. Valutazione tecnica europea / European technical assesment: N.A.

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE / DECLARATION OF PERFORMANCE**  
**Documento tecnico di accompagnamento / Technical accompanying document****DoP n° GE19K40T00IKO\_G4\_003**

## 7. Prestazione dichiarata / Declared performance

| EN Standard 13707<br>Caratteristiche essenziali / Relevant<br>Characteristics                                                                                                                               | Metodo di Prova /<br>Test Method | UM    | Prestazione / Performance                                 | Tolleranza /<br>Tolerance |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| External fire performance                                                                                                                                                                                   | EN 13501-5                       | Class | F <sub>ROOF</sub>                                         | --                        |
| Reaction to fire                                                                                                                                                                                            | EN 13501-1                       | Class | Class E                                                   | --                        |
| Watertightness                                                                                                                                                                                              | EN 1928                          | kPa   | 60 conform/pass                                           | ≥                         |
| Tensile strength L/T                                                                                                                                                                                        | EN 12311-1                       | N/5cm | 400/300                                                   | ±20%                      |
| Elongation at break L/T                                                                                                                                                                                     | EN 12311-1                       | %     | 35/35                                                     | ±15                       |
| Root perforation resistance                                                                                                                                                                                 | EN 13948                         | --    | NPD                                                       | --                        |
| Resistance to static loading                                                                                                                                                                                | EN 12730                         | kg    | 10                                                        |                           |
| Impact resistance                                                                                                                                                                                           | EN 12691                         | mm    | 700                                                       |                           |
| Resistance to tearing                                                                                                                                                                                       | EN 12310-1                       | N     | 130/130                                                   | ±30%                      |
| Peel resistance of joints                                                                                                                                                                                   | EN 12316                         | N/5cm | NPD                                                       | --                        |
| Shear resistance of joints                                                                                                                                                                                  | EN 12317                         | N/5cm | NPD                                                       | --                        |
| Flow resistance at elevated temperature                                                                                                                                                                     | EN 1110                          | °C    | 120                                                       | ≥                         |
| Durability after thermal ageing:                                                                                                                                                                            | EN 1296+EN1110                   | °C    | NPD                                                       | --                        |
| Flexibility at low temperature                                                                                                                                                                              | EN 1109                          | °C    | NPD                                                       | --                        |
| Durability after thermal ageing: flexibility at<br>low temperature                                                                                                                                          | EN 1296+EN1109                   | °C    | NPD                                                       | --                        |
| Dimensional stability                                                                                                                                                                                       | EN 1107-1                        | %     | -0,3                                                      | ≤                         |
| Dangerous substances (in the absence of european harmonized test methods,<br>verification and declaration on release/content should be done taking into account<br>national provisions in the place of use) |                                  |       | Non contiene amianto e catrame / Asbestos<br>and tar free |                           |


## 8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica / Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation: N.A.

La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all'insieme della/e prestazione/i dichiarata/i. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione in accordo al Regolamento (EU) No 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato. /

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Pegognaga, 01/02/2024

Signed for and on behalf of Copernit SpA

Francesco Perlini  
(Quality Manager)

Page 2 / 2